

XTERRAIN 600 EFI



Reitillä ja sen ulkopuolella
+ Maastossa / Syvässä lumessa
+ Retkeily perheen kanssa



ROTAX®-MOOTTORI

600 EFI

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm
Iskun pituus	73 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7500 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

VÄRI

Race Orange / Black

MITAT

Kokonaispituus*	3160 mm
Kokonaisleveys	1200 mm
Kokonaiskorkeus	1250 mm
Raideleveys	996 mm
Telamaton leveys	406 mm
Telamaton pituus	3705 mm
Profiilin korkeus	51 mm PowderMax

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive (600 EFI)
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuiskunvaimentimet	KYB 36
Takajousitus	PPS ² -DS+
Telaston etuiskunvaimennin	KYB 36
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36

KUIVAPAINO

Kuivapaino	213 kg
------------	--------

OMINAISUUDET

Runko	Radien	Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Sukset	Blade DS+	Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Istuin	Sport, yhden istuttava	Mittaristo	Kompakti digitaalinen
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut, matala tartuntakahva	Tuulilasi	Matala
Korotuspalan korkeus	145 mm	Virtaliitäntä visiirille edessä / takana	Edessä
Käynnistin	Sähköinen ja käsikäyttöinen	USB-virranotto	Kyllä, hansikaslokerossa
Peruutusvaihte	RER	LiNQ-kiinnikkeet	2 paria

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, * ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.