

MY24 MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T ABS



Fiery Red

MOOTTORI

Tyyppi	95 hv, Rotax® 976 cc, V2, nestejäähdytys, katalyysaattori
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	QRS-järjestelmällä varustettu CVT-vaihteisto, jossa on tehokas tuuletus ja elektroninen variaattorihinnan suojaus Extra-L / H / N / R / P
Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto, avoin etutasauspyörästö ja BTC (jarrujen luistonesto) / Lukittava takatasauspyörästö
Ajoavustin	Elektroninen alamäkiavustin SPORT- / ECO™-tilat
Ohjaustehostin	Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
Nopeusluokka	Yli 60 km/h

JOUSITUS

Etujoisuus	Kaksois A-tukivarsi ja kallistuksenvakaaja / 29,2 cm:n (11,5") joustomatka
Etuiskunvaimentimet	SHOWA 2.0
Takajoisuus	TTA ja kallistuksenvakaaja / 33 cm:n (13") joustomatka
Takaiskunvaimentimet	SHOWA 2.0

RENKAAT / VANTEET

Etu- ja takarenkaat	Maxxis Liberty† 28 x 10 / 10 x 14" (71,1 x 22,9 / 22,9 x 35,6 cm)
Vanteet	14" (35,6 cm), alumiini

JARRUT

Etu- ja takajarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat ja dynaaminen jarrujen hallintajärjestelmä (ABS + HHC + HDC) – TCS voidaan kytkeä pois päältä
--------------------	--

OMINAISUUDET

- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- 7,6":n (19,3 cm) laaja digitaalinen näppäimistö
- RF DESS -avain, jossa on käynnistys-/seis-painike

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino	769,7 kg
Alusta / kehä	Profiloitu kehikko. ROPS-hyväksyntä
P x L x K	378,4 x 157,8 x 193,5
Akseliväli	306,3 cm
Maavara	30,5 cm
Tavaralaatikon kapasiteetti	136 kg
Hinauskapasiteetti	680 kg
Säilytyskapasiteetti	Yhteensä: 24,7 l
Polttoainesäiliön tilavuus	38 l

OMINAISUUDET

Mittaristo	7,6":n (19,3 cm) laaja digitaalinen näppäimistö
Virranulosotto	Tasavirtapistoke (10 A)
Varkaudenestojärjestelmä	Digitaalinen käynnistysenestojärjestelmä (RF D.E.S.S.™) ja käynnistys-/pysäytyspainike
Magneetto	650 W
Valot	Etuvalon teho 110 W LED-takavalot, joissa on halo-tehoste
Vinssi	—
Ohjauspyörä	Säädettävä ohjauspyörän korkeus
Suojaus	Integroitu teräspukuri edessä Kokopohjapanssari Lokasuojat
Vetokoukun tyyppi	5 cm:n vetokoukku ja vetokuula
T-luokan ominaisuudet	Äänitorvi, vilkut ja seisontavalot, sivupeilit, rekisterikilven tuki, koukku metallisessa etupuskurissa, kuljettajan istuimen tunnistin, jarrupääsilynterin anturi ja uusi pakoputki, 7-nastainen perävaunuliitäntä (12 V)

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------

can-am



PYYDÄ TARJOUS



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosusteita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppättämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastojoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkää vasten selkänjojaa. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.