

MY24 TRAXTER XU HD7 T



Tundra Green

MOOTTORI

Moottorin tyyppi	39 kW (52 hv) / 42 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm ³ , yksisylinterinen, nestejäähdytteinen
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	Moottorijarrutuksella ja elektronisella variaattorin hihnan suojauskella varustettu CVT-vaihteisto PDrive-kytkimellä L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa Turf-tila / 2WD / 4WD automaattisesti lukkiutuvan Visco-Lok [†] etutasauspyörästön kanssa
Ajoavustin	Elektroninen alamäkiavustin ECO™- / ECO Off- / Work-tilat Jarrun pitomekanismi
Ohjaustehostin	Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
Nopeusluokka	Enimmäisnopeus 60 km/h

JOUSITUS

Etujousitus	A-kaksoistukivarret / joustomatka 25,4 cm (10")
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet
Takajousitus	TTA ja ulkoinen kallistuksenvakaaja / joustomatka 25,4 cm (10")
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet

RENKAAT / VANTEET

Etu- ja takarenkaat	Maxxis Coronado [†] 27 x 9 / 11 x 14" (68,6 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm)
Vanteet	14 tuuman (35,6 cm:n) alumiinivanteet

JARRUT

Etujarrut	220 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset yksimäntäiset jarrusatulat
	Jarrujen pitomekanismi

OMINAISUUDET

- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- 14" (35,6 cm) valualumiinivanteet
- 27" (68,6 cm) Maxxis Coronado[†] -renkaat
- 2 041 kg:n vinski rullaohjaimella
- RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
- Lämmitinvalmius

MITAT / KAPASITEETIT

Kehikko	Profiloitu kehikko. ROPS-hyväksyntä
Arvioitu kuivapaino*	688 kg
P x L x K	307,1 x 157,5 x 193 cm
Akseliväli	211,5 cm
Maavara	28 cm
Takalavan mitat	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Takalavan kapasiteetti	454 kg
Lavan sähkökippi	—
Perälaidan kuormauskapasiteetti	113,4 kg
Säilytyskapasiteetti	Yhteensä: 24,5 l
Hinauskapasiteetti	1 136 kg
Kuormakapasiteetti	680 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	40 l
Henkilökapasiteetti	3

OMINAISUUDET

Mittaristo	7,6"-n (19,3 cm) laaja digitaalinen näyttö näppäimistöillä
Akku	12 V (30 Ah)
Magneetto	650 W
Virranulosotto	Tasavirtapistoke (10 A)
Valot	Etuvalon teho 140 W LED-takavalot, joissa on halo-tehoste
Vinski	2 041 kg:n (4 500 lb) vinski ja ohjainrulla
Istuin	VERSA-PRO-penkki-istuin, jossa matkustajan istuimet kääntyvät ylös, kookut alapuolella, vahvistettu istuinpinta
Ohjauspyörä	Säädettävä ohjauspyörän korkeus
Suojaus	Integroitu teräksinen etupuskuri Täysi HMWPE-pohjajanssari
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Vetokoukun tyyppi	5 cm:n vetokoukun vastaanotin, jossa on takavetokoukku, vetokuula ja perävaunuliitäntä
T-luokan ominaisuudet	Äänitorvi, vilkut ja seisontavalot, sivupeilit, rekisterikilven tuki, koukku metallisessa etupuskurissa, 7-nastainen perävaunuliitäntä (12 V)

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------

can-am

A BRP BRAND 

PYYDÄ TARJOUS



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosusteita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyyppyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilanopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastoajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuissaan selkää vasten selkänöjää. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.