

MY24 MAVERICK TRAIL 700 T



Catalyst Gray

MOOTTORI

Tyyppi	39 kW (52 hv) / 42 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm ³ , yksisylinterinen, nestejäähdytteinen, katalyysaattorilla varustettu
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	Moottorijarrutuksella ja elektronisella variaattorin hihnan suojauksella varustettu CVT-vaihteisto PDrive-kytkimellä L / H / N / R / P
Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok†-etutasauspyörästä
Ajoavustin	Elektroninen alamäkiavustin SPORT- / ECO™-tilat
Ohjaustehostin	—
Nopeusluokka	Enimmäisnopeus 60 km/h

JOUSITUS

Etujousitus	Kaksois-A-tukivarsi ja kallistuksenvakaaja / 25,4 cm:n (10") joustomatka
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet
Takajousitus	TTA ja kallistuksenvakaaja / 26,7 cm:n (10,5") joustomatka
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet

RENKAAT / VANTEET

Etu- ja takarenkaat	Carlisle ACT 26 x 8 / 9 x 12" (66 x 20,3 / 22,9 x 30,5 cm)
Vanteet	12" teräs

JARRUT

Etu- ja takajarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa hydrauliset kaksoismäntäsäätulät
--------------------	--

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino	569,7 kg
Alusta / kehä	Profiilikehä ROPS-hyväksytty
P x L x K	300,5 x 159,6 x 175,3 cm
Akseliväli	230,1 cm
Maavara	25,4 cm
Tavaralaatikon kapasiteetti	136 kg
Hinauskapasiteetti	680 kg
Säilytyskapasiteetti	Yhteensä: 20,2 l
Polttoainesäiliön tilavuus	38 l

OMINAISUUDET

Mittaristo	7,6":n (19,3 cm) laaja digitaalinen näyttö näppäimistöllä
Virranulosotto	Tasavirtapistoike (10 A)
Varkaudenesto-järjestelmä	Digitaalinen käynnistyksenestojärjestelmä (RF D.E.S.S.™) ja käynnistys-/pysäytyspainike
Magneetto	650 W
Valot	Etuvälön teho 110 W LED-takavalot, joissa on halo-tehoste
Vinssi	—
Ohjauspyörä	Säädettävä ohjauspyörän korkeus
Suojaus	Integroitu teräspuskuri edessä, kokopohjapanssari, lokasuojat
Vetokoukun tyyppi	5 cm:n vetokoukku ja vetokuula
T-luokan ominaisuudet	Äänitorvi, vilkut ja seisontavalot, sivupeilit, rekisterikilven tuki, koukku metallisessa etupuskurissa, kuljettajan istuimen ilmaisin, alhaisen jarrunesteen tunnistin, 7-nastainen perävaunuliitäntä (12 V)

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------

can-am



PYYDÄ TARJOUS



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosusteita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastoajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkään vasten selkänjojaa. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.