

2024 SUMMIT® NEO



SUMMIT NEO KUVASSA

SUMMIT NEO+ KUVASSA

ROTAX-MOOTTORI

	600 EFI - 55	600 EFI - 40
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen	Nestejäähdytys, kaksitahtinen
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	2 - 599,4 cm ³	2 - 599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	72,3 mm - 73 mm	72,3 mm - 73 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	EFI
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	36 litraa	36 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,4 litraa	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive	pDrive
Variaattori	QRS Lite	QRS Lite
Vetopyörän väli	73 mm	73 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	195 kg (Neo+)	190 kg (Neo)
------------	---------------	--------------

MITAT

Kokonaispituus	3 174 mm
Kokonaisleveys	1 024 mm (säädetty)
Kokonaiskorkeus	1 095 mm
Raideleveys	864 mm (säädetty)
Telamatto (tuumaa) (Pituus x leveys x profiili)	Cobra ja FlexEdge (Neo): 146 x 14 x 1.6 Hurricane ja FlexEdge (Neo+): 146 x 15 x 1.75

VÄRI

Neo Yellow / Catalyst Grey (Neo)

Neo Yellow / Black (Neo+)

JOUSITUS

Etujousitus	RAS 3
Etuisikunvaimentimet	Motion Control (Neo)/KYB 36 (Neo+)
Etujousituksen joustomatka	196 mm
Takajousitus	Neo
Telaston etuisikunvaimennin	Vääntövarsijousi
Telaston takaisikunvaimennin	Motion Control
Takajousituksen joustomatka	220 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV Gen4
Ajovalot	Halogeneeni
Sukset	Pilot DS 2
Istuin	Syvä lumi kompakti
Ohjaustanko	Kapea, vakio, J-koukut/matala tartuntakahva (Neo +)
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	RER
Jarrujärjestelmä	Brembo ¹
Lämmitettävä kaasukahva/ kädensijat	Vakio
Mittaristotyypit	Kompakti digitaalinen
Tuulilasi	Valinnainen
Ohjainrauta - Kovametalli	3/8" Nelikulmainen - Valinnainen
Puskurit (etu/taka)	Vakio/vakio

ski-doo

A BRP BRAND

