

2024 MXZ® X-RS®



MXZ X-RS
850 E-TEC KUVASSA

ROTAX-MOOTTORI

	850 E-TEC	600R E-TEC
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	2 - 849 cm ³	2 - 599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	82 mm - 80,4 mm	72,3 mm - 73 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC-suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet	E-TEC-suorasuihkutus
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	36 litraa	36 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,4 litraa	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS Vent	QRS
Vetopyörän väli	73 mm	73 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	224 kg [129 in.] 226 kg [137 in.]	218 kg [129 in.]
------------	--------------------------------------	------------------

MITAT

Kokonaispituus	2 925 mm [129 in.] 3 038 mm [137 in.]
Kokonaisleveys	1 211 mm [säädettävä]
Kokonaiskorkeus	1 267 mm
Raideleveys	1 090 mm [säädettävä]
Telamatto (tuumaa) (Pituus x leveys x profiili)	Ice Ripper® XT: 129 x 15 x 1.5 137 x 15 x 1.5

VÄRI

Hyper Silver

JOUSITUS

Etujousitus	RAS X
Etuisikunvaimentimet	KYB Pro 40 EA-3 R KYB Pro Smart-Shox (valinnainen) (vain 850 E-TEC)
Etujousituksen joustomatka	265 mm
Takajousitus	rMotion X
Telaston etuisikunvaimennin	KYB Pro 40 EA-3 R
Telaston takaisikunvaimennin	KYB Pro 40 EA-3 R KYB Pro Smart-Shox (valinnainen) (vain 850 E-TEC)
Takajousituksen joustomatka	292 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV Gen5
Ajovalot	Korkean suorituskyvyn LED
Sukset	Pilot X
Istuin	Trail, kapea
Ohjaustanko	U-muotoinen alumiininen, J-koukut/ läpinäkyvät käsisoijat
Korotuspalan korkeus	90 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo® 4-Piston ja säädettävä kahva
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	7,2" digitaalinen
Tuulilasi	Ultra-matala
Ohjainrauta - Kovametalli	1/2 pyöreä - 4
Puskurit (etu/taka)	Vakio/vakio

ski-doo

